

# NEW GENERATION MOTOR FLUSH

# FORTÉ

## Voiteluöljyjärjestelmän säännölliseen puhdistamiseen

Moottorin voiteluöljyjärjestelmä puhdistetaan Forté New Generation Motor Flushilla säännöllisesti öljynvaihdon yhteydessä kahden vuoden tai 60 000 km välein ja tarvittaessa useammin.

Forté New Generation Motor Flush sopii käytettäväksi kaikkien moottoriöljyjen kanssa, jotka täyttävät ACEA-, API- ja ILSAC -luokitukset tai autonvalmistajien omat öljyluokitukset.

Koska Forté New Generation Motor Flush parantaa vanhan öljyn rajavoiteluominaisuuksia samalla, kun se puhdistaa voiteluöljyjärjestelmän, sen käyttö on moottorille turvallista.

Forté New Generation Motor Flushin etuja ohjeiden mukaisesti käytettynä (bensini- ja dieselmoottorit):

- poistaa lietteen ja muut liukenemattomat epäpuhtaudet öljytilasta
- puhdistaa puhdistaa moottorin sisäisesti
- neutraloi öljynvaihdoissa jäävän jäännösöljyn – tärkeää pitkällä vaihtoväleillä
- puhdistaa hydrauliset venttiilinnostimet ja kampikammion tuuletusventtiilin
- irrottaa jumiutuneet männänrenkaat toimimaan suunnitellusti, tasaa moottorin puristuspaineita, palauttaa moottorin tehoa
- ehkäisee polttonesteenkulutuksen lisääntymisen
- vaimentaa nostinääniä

### KÄYTTÖOHJE

#### Määräaikaishuolto:

Lisää Forté New Generation Motor Flushia (400 ml) käyntilämpöisen, vanhan moottoriöljyn joukkoon ennen öljynvaihtoa. Käytä säännöllisesti puhdistettua moottoria 10 - 20 minuuttia joutokäynnillä. Muussa tapauksessa anna käydä korotettua joutokäyntiä 1500 1/min vähintään 30 minuuttia. Ajoneuvoa ei saa ajaa puhdistamisen aikana. Forté New Generation Motor Flush -käsittelyn jälkeen öljy on ulos laskettaessa kuumaa ja erittäin juoksevaa. Vaihda öljyt ja suodatin aina puhdistuksen jälkeen. Suuremmissa moottoreissa seossuhde on 400 ml Forté New Generation Motor Flushia 4 l öljyä tai noin 10 % öljyn tilavuudesta.

#### Korjauspuhdistus:

Ongelmien poistoon (esim. jumiutuneet männänrenkaat, äänitelevät hydrauliset venttiilinnostimet tai mustaa lietettä) tai jos moottoria ei ole aikaisemmin puhdistettu. Lisää 2 pulloa Forté Motor Flushia (á 400 ml)/4 l vanhaa öljyä. Käytä moottoria korotetulla joutokäynnillä 1500 1/min vähintään 30 minuuttia. Vaihda lopuksi suodatin ja öljy. Suosittelemme Forté Top End Treatmentin lisäämistä uuteen moottoriöljyyn (400 ml) tehostamaan voitelua ja estämään epäpuhtauksien muodostumista voiteluöljyjärjestelmään.

**Huom! Motor Flush saattaa vaurioittaa maalipintoja.**

Tilausnumero 322300610

Tehdaspakkaus 28 kpl (á 400 ml)

### Myynti ja lisätiedot

Ota yhteys lähimpään Tecalemit-Forté -asiantuntijaan. Forté-huoltopisteet, myyjien yhteystiedot, käyttöturva- ja tuotetiedotteet sekä tuotekohtaiset käyttöohjeet osoitteesta

www.forte.fi

Forté-tuotteet on tarkoitettu ainoastaan ammattikäyttöön. Forté-tuotteita myydään Tecalemitin kouluttamien huoltokorjaamojen kautta osana ajoneuvon huoltoa.

**Tecalemit**  
Yhteisellä asialla

