



## Rain Hammock riippumatto

OUT-ZONE Rain Hammock on riippumatto, jossa viihtyy ja nukkuu mukavasti, säästää riippumatta. Rain Hammock on mukautuva ratkaisu, joka mahdollistaa sähän ja paikkaan sopivan käytön. Kuumalla ja kuivalta ilmalla hyönteisverkko riittää suojaamaan itkolta ja paarmilta, sadesäällä telttamainen sadesuoja pitää kuivana.

OUT-ZONE Rain Hammockin riippumatton materiaali on korkealaatuista ja kestävää 70D nailonia. Sadesuoja on valmistettu 210T polyesteristä ja sen vedenpitävyys on 3000 mm.

Rain Hammockin rakenne kestää jopa kahdensadan (200) kilon painon. Kaikki riippumatossa käytetyt materiaalit kestävät hyvin kosteutta, ja kastuttuaan kuivuvat erittäin nopeasti.

Riippumaton sisällä on arvotavaratasku ja ripustuslenkki vaikkapa retkilyhdylle.

Tuotenumero: 102396216  
Ean: 6438014272894

**Maahantuaja / Importör:**  
Suomi Trading Oy  
Areenakatu 7,  
37570 Lempäälä  
010 430 3490

**SUOMITRADING.fi**



**Rain Hammock riippumatto  
KÄYTTÖOHJE**


## Rain Hammock riippumaton ASENNUS



- 1.** Tarkista ennen matkalle lähtöä, että kaikki riippumaton osat ovat mukana.

Kantokassissa kuuluu olla

- riippumatto
- hyttysverkko
- sadesuoja
- tukikaaret
- kiinnitysliinat
- karabiinit
- tuulinarut
- maakiilat




- 2.** Valitse tukevat ja hyväkuntoiset puut riippumaton ripustusta varten.

Puiden tulisi olla noin 3-3,5 metrin etäisyydellä toisistaan.

Älä ripusta riippumattoa liian korkealle, ettei mahdollinen putoaminen aiheuta vahinkoa.



- 3.** Kiedo puunhalajat puun ympärille ja pujota halaja päässä olevan lenkin läpi kuvan osoittamalla tavalla.



- 4.** Kiinnitä riippumatto halaajiin karabiineille kuvien osoittamalla tavalla.



Riippumaton kireyden voi säätää sopivaksi valitsemalla sopivan lenkin halaajasta.

- 5.** Työnnä alumiiniset tukikaaret kaaritunneleihin ja aseta kaarien päissä olevat nupit tukiliinojen päissä oleviin purjerenkaisiin.



- 6.** Sido ensimmäisellä pystytyskerällä tuulinarut tukiliinojen alla oleviin lenkkeihin.

Tuulinarut pitäävät riippumaton oikeassa asennossa myös sen ollessa tyhjänä.

- 7.** Kiinnitä tuulinarut maahan tukivasti maakiloilla.

- 8.** Kuivalla sällä voit käyttää riippumattoa ilman sadesuojaaa. Verkkokangas suojaa hyttysiltä ja vähentää tuulen vaikutusta.

Parempaa suojaa tarvitessasi, kiinnitä riippumaton sadesuoja alumiini-kaarien pähin ja halaajiin. Sido varmistusnarut. Riippumatto on nyt käytövalmis myös sateiseen säähen.

Oviaukon voi rullata ja kiinnittää avoimeksi niin halutessaan.



## Rain Hammock hängmatta

OUT-ZONE Rain Hammock är en hängmatta där du kan känna dig bekväm, oavsett väder. Rain Hammock är en anpassningsbar lösning som möjliggör väder- och platsanpassad användning. Vid varmt och torrt väder är insektsnätet tillräckligt för att skydda mot insekter och fåglar, i regnigt väder håller det tätläkande regnskyddet dig torr.

OUT-ZONE Rain Hammock är tillverkat av högkvalitativt och slitstarkt 70D-nylon. Regnskyddet är tillverkat av 210T polyester och dess vattentålighet är 3000 mm.

Rain Hammock tål en vikt på upp till 200 kg. All material som används i hängmattan är fuktåtligt och torkar mycket snabbt.

Inuti hängmattan finns en värdesakerficka och upphängningsöglor till exempel en campinglykta.

Produktnummer: 102396216  
Ean: 6438014272894

**Maahantuaja / Importör:**  
Suomi Trading Oy  
Areenakatu 7,  
37570 Lempäälä  
010 430 3490

**SUOMITRADING.fi**



**Rain Hammock hängmatta**  
**BRUKSANVISNING**

## Rain Hammock hängmatta MONTERING

1. Innan du reser, kontrollera att alla hängmattans delar ingår.

Bärväskan ska innehålla en


- hängmatta
- myggnät
- regnskydd
- stödbågar
- surrband
- karbinhake
- vindlinor
- markkilar



2. Välj stadiga och välmående träd för hängning av hängmattan.

Träden bör vara cirka 3–3,5 meter från varandra.

Häng inte hängmattan för högt så att fall inte orsakar skador.



3. Sätt trädkydden runt trädet och tråd genom öglan i ändan av träskyddet enligt figuren.




4. Fäst hängmattan i träskydden med karbinhakarna enligt figuren.

Spänningen kan justeras genom att välja en lämplig öglä från träskyddet.



5. Skjut in aluminiumbågarna i bågtunnlarna och placera knoparna i bågarnas ändar på segelringarna i ändarna på stödinorna.



6. Bind vindlinorna till öglorna under stödinorna vid **första** monteringen.

Vindlinorna håller hängmattan i rätt läge även när den är tom.



7. Fäst vindlinorna till marken med markkilar.



8. I torrt väder kan du använda hängmattan utan regnskydd. Myggnetet skyddar mot myggor och minskar även vindens effekt.

För bättre skydd, fäst hängmattans regnskydd i ändarna på träskyddet och aluminiumbågarna. Fäst säkerhetslinorna.

Hängmattan är nu redo att användas även i regnigt väder. Dörröppningen kan rullas upp och knytas om så önskas.