



MOMENTINKERTOJA

FIN

	IKH7210	IKH7211
Max. vääntömomentti naaras	900 Nm	460 Nm
Max. vääntömomentti koiras	2700 Nm	1400 Nm
Kertotekijä	3x1	3x1
Naaras	3/4"	1/2"
Koiras	1"	3/4"
Pituus / korkeus / halkaisija	500 / 115 / 92 mm	420 / 84 / 72 mm
Kahvan halkaisija	25,4 mm	18,8 mm
Pääosan pituus	170 mm	123 mm
Kahvan pituus	330 mm	298 mm
Paino	4810 g	2310 g
Materiaali	CR-MO 440	
Viimeistely	Mattaviimeistely pääosa, mustapinnoitettu kahva	
Käytetyt maalausmateriaalit	Pääosan viimeistely: nikkeli-sulfaatti, nikkeli-kloridi, boori-happo, kromi-happo Kahvan viimeistely (mustafosfatoitu): mangaanikarbonaatti, typpi-happo, fosfori-happo, vetyperok- sidi, nitriini nikkeli-sulfaatti	



MOMENTMULTIPLIKATOR

SWE

	IKH7210	IKH7211
Max. vridmoment hona	900 Nm	460 Nm
Max. vridmoment hane	2700 Nm	1400 Nm
Multiplikationsfaktor	3x1	3x1
Hona	3/4"	1/2"
Hane	1"	3/4"
Längd / höjd / diameter	500 / 115 / 92 mm	420 / 84 / 72 mm
Handtagets diameter	25,4 mm	18,8 mm
Huvuddelens längd	170 mm	123 mm
Handtagets längd	330 mm	298 mm
Vikt	4810 g	2310 g
Material	CR-MO 440	
Finputsning	Matt ytbehandlad huvuddel, svart belagt handtag	
Använda målningsmaterial	Huvuddelens finslipning: nickel-sulfat, nickel-klorid, borsyra, kromsyra Handtagets finslipning (svartfosfaterad): mangankarbonat, salpetersyra, fosforsyra, väteperoxid, nitriskt nickel-sulfat	

ISOJOEN KONEHALLI OY

Keskustie 26 - 61850 Kauhajoki As - Finland - Tel. +358 - 20 1323 232 - Fax +358 - 20 1323 388 - www.ikh.fi



TORQUE MULTIPLIER

ENG

	IKH7210	IKH7211
Max. torque input	900 Nm	460 Nm
Max. torque output	2700 Nm	1400 Nm
Multiplication factor	3x1	3x1
Input	3/4"	1/2"
Output	1"	3/4"
Length / height / diameter	500 / 115 / 92 mm	420 / 84 / 72 mm
Handle diameter	25,4 mm	18,8 mm
Head length	170 mm	123 mm
Handle length	330 mm	298 mm
Weight	4810 g	2310 g
Material	CR-MO 440	
Finish	Matt finish head, black coated handle	
Used painting materials	Head finish: nickel sulphate, nickel chloride, boric acid, chromium acid Handle finish (black industrial phosphated): manganese carbonate, nitric acid, phosphoric acid, hydrogen peroxide, nitric nickel sulphate	



JÕUMOMENDI VÕIMENDIGA VÕTI

EST

	IKH7210	IKH7211
Max. sisendjõumoment	900 Nm	460 Nm
Max. väljundjõumoment	2700 Nm	1400 Nm
Võimendustegur	3x1	3x1
Sisend (pesa)	3/4"	1/2"
Väljund (otsak)	1"	3/4"
Pikkus / kõrgus / läbimõõt	500 / 115 / 92 mm	420 / 84 / 72 mm
Käepideme läbimõõt	25,4 mm	18,8 mm
Peaosa pikkus	170 mm	123 mm
Käepideme pikkus	330 mm	298 mm
Kaal	4810 g	2310 g
Materjal	CR-MO 440	
Viimistlus	Matt peaosa, must pinnakattega käepide	
Pinnakatte materjalid	Peaosa viimistlus: nikkelsulfaat, nikkelkloriid, boorhape, kroomhape Käepideme viimistlus (must fosfaaditud): magneesiumkarbonaat, lämmastikhape, fosforhape, vesinikperoksiid, lämmastik-nikkelsulfaat	

ISOJOEN KONEHALLI OY

Keskustie 26 - 61850 Kauhajoki As - Finland - Tel. +358 - 20 1323 232 - Fax +358 - 20 1323 388 - www.ikh.fi