

MIG / LIFT TIG / MMA

- ✓ Asennus- ja huoltotyöt
- ✓ Korjaus ja kunnossapito



# KEMPTEN®

## MIG-120

### Yhdistelmä hitsauslaite

SYNERGIC

120 A

LED-NÄYTTÖ


VRD

0.8-0.9 mm

#### TOIMINNOT:

- **MIG**
- **LIFT TIG**  
(Pistooli ei sis. pakkaukseen)
- **MMA**

- 120 A MIG, LIFT TIG, MMA -yhdistelmähitsauslaite tarjoaa kolme eri hitsausmenetelmää yhdessä kompaktissa laitteessa. Se on monipuolinen valinta erilaisiin hitsaustarpeisiin ja soveltuu sekä harrastelijoille että kevyempiin ammattilaistoihin.
- Toimii 230 V kotitalouspistorasiasta, mikä tekee siitä helposti käytettävän monissa ympäristöissä.
- Kustannustehokkuus: Kolme hitsaustoimintoa yhdessä laitteessa säästää rahaa ja tilaa työpajassa tai varastossa.
- Helppokäyttöisyys: Laite on varustettu selkeällä näytöllä ja helposti säädettävillä parametreilla, mikä tekee siitä käyttäjäystävällisen.
- Kompakti ja kevyt rakenne: Laitteen pieni koko ja siirrettävyys tekevät siitä kätevän kuljettaa ja varastoida.





## Tekniset tiedot

|                                 |                    |            |            |
|---------------------------------|--------------------|------------|------------|
| Jännite                         | 220 V, 50/60 Hz    |            |            |
| Toiminnot                       | MIG                | LIFT TIG   | MMA        |
| Nimellissyöttöteho [KVA]        | 3.2                | 2.3        | 3.4        |
| Nimellisottovirta [A]           | 24 A               | 16 A       | 24 A       |
| Hitsausvirta [A]                | 30 - 120 A         | 15 - 120 A | 15 - 120 A |
| Kuormitettavuus<br>(40°C 10min) | 15% 120 A          | 15% 120 A  | 25% 120 A  |
|                                 | 60% 60 A           | 60% 60 A   | 60% 77 A   |
|                                 | 100% 46 A          | 100% 46 A  | 100% 60 A  |
| Tyhjäkäyntijännite [V]          | 57 V               | 25 V       | 57 V       |
| Hyötysuhde [%]                  | 82                 | 78.4       | 81.5       |
| Tehokerroin                     | 0.64               | 0.63       | 0.61       |
| Kotelointiluokka                | IP21S              |            |            |
| Eristysluokka                   | H                  |            |            |
| Jäähdytys                       | tuuletin & ilma    |            |            |
| Langka / puikko                 | 0.8-0.9            |            |            |
| Mitat [P x L x K]               | 275 x 145 x 175 mm |            |            |
| Paino                           | 3.75 kg            |            |            |

## Tuotepakkauksen sisältö

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Hitsauskone                             | Kempton MIG-120            |
| MIG/MAG Hitsauspistooli                 | 2 m                        |
| MMA Puikkohitsauskaapeli ja puikonpidin | 1.5 m / 12 mm <sup>2</sup> |
| Maadoituskaapeli ja puristin            | 1.5 m / 12 mm <sup>2</sup> |
| Syöttöpyörä                             | 0.8-0.9 mm                 |
| Ohjekirja                               | Suomi ja Ruotsi            |

Tuotenumero: 8684

EAN: 6438152086841

Myyntierä: 1 KPL

Takuu: 36 kk



6 438152 086841



**LVD**