CUT / HF CUT / TIG / TIG PULSE / MMA

- ✓ Asennus- ja huoltotyöt
- ✓ Korjaus ja kunnossapito
- ✓ Rakentaminen
- ✓ Teollisuuden valmistus
- ✓ Tuotanto



KEMPTEN®

MCTD-520

Monitoimikone

			SYNERGIC	10 TYÖN Tallennus
200 A	LED-NÄYTTÖ	2T / 4T	VRD	0.8-1.0 mm
HOT START	ARC FORCE	TPRE Säätö	TPOST Säätö	
CHN	COLD WELD	HF CUT	TIG COOL Pulse	TIG Pulse

TOIMINNOT:

- ○ **PLASMA CUT**
- ○ **HF CUT**
- ○ **TIG**
- ○ **TIG Cool Pulse**
- ○ **MMA**
- ○ **MIG**

MCU

- Monipuolinen monitoimikone, joka yhdistää CUT 50A, HF CUT, TIG, TIG Cool Pulse MMA ja MIG -toiminnot samaan laitteeseen. Tämä tekee siitä täydellisen valinnan niin vaativaan ammattikäyttöön kuin harrastelijoille, jotka etsivät joustavaa ja tehokasta työkalua.
- Plasmaleikkaus jopa 15 mm paksuihin metalleihin.
- Laitteessa on selkeä LCD-näyttö ja säädettävät parametrit jokaiselle hitsaus- ja leikkaustoiminnolle.
- Kompakti ja kannettava muotoilu: Kätevä kantokahva helpottaa laitteen siirtoa paikasta toiseen.
- Korkea suorituskyky ja kustannustehokkuus: Yhdistämällä kuusi eri toimintoa yhteen laitteeseen tämä kone säästää rahaa ja tilaa, mutta ei tingi laadusta.



Tekniset tiedot

Jännite	230 V, 50/60 Hz			
Toiminnot	MIG	TIG	MMA	CUT
Nimellissyöttöteho (KVA)	8.5	6.4	10	8.8
Nimellisottovirta (A)	45/24	39/21	50/27	42/23
Ulostulovirta (A)	50-200	10-200	10-200	20-50
Kuormitettavuus (40°C 10min)	30% 200A	30% 200A	30% 200A	30% 50A
	60 % 141 A	60 % 141 A	60 % 141 A	60 % 35 A
	100 % 110 A	100 % 110 A	100 % 110 A	100 % 27 A
Kuormittamaton jännite (V)	64	1-25	64	340
Kaasun jälkivirtaus (S)	Automaattinen	0.1-10	/	1-10
Sytytystapa	Kosketus	HF	Kosketus	HF
Hyötysuhde (%)	78	75	80	84
Tehokerroin	0.62	0.6	0.64	0.61
Kotelointiluokka	IP21S			
Eristysluokka	H			
Jäähdytys	Tuuletin & ilma			
Koko	490 x 215 x 325 mm			
Lanka / puikko (mm)	0.8-0.9-1.0		2.5, 3.2, 4.0	
Paino	14.3			

Tuotepakkauksen sisältö

Monitoimihitsausleikkuri	Kempten MCTD-520
Plasmapoltin	3 m
MMA Puikkohitsauskaapeli ja puikonpidin	2 m / 16 mm²
MIG Hitsauspistooli	2 m
TIG Hitsauspistooli	4 m
Maadoituskaapeli ja puristin	1.5 m / 16 mm²
Syöttöpyörä 1 kpl	0.8-0.9 mm
Ohjekirja	Suomi

Tuotenumero: 8699

EAN: 6438152086995

Myyntierä: 1 KPL

Takuu: 36 kk

6 438152 086995

CE EMC LVD