

- ✓ Asennus- ja huoltotyöt
- ✓ Korjaus ja kunnossapito
- ✓ Rakentaminen
- ✓ Teollisuuden valmistus
- ✓ Tuotanto



KEMPTEN®

MIG/MAG-200

Yhdistelmä hitsauslaite

200 A

SYNERGIC

LED-NÄYTTÖ

2T / 4T

ARC FORCE

HOT START

VRD

0.8-1.0 mm
1.0-1.2 mm

TOIMINNOT:

- **MIG**
- **MAG**
- **TIG** (Pistooli ei sis. pakkaukseen)
- **LIFT TIG**
- **MMA**

- 200 A MIG/MAG, TIG, MMA -yhdistelmähitsauslaite on monipuolinen ja tehokas työkalu erilaisiin hitsaustarpeisiin. Se yhdistää kolme hitsausmenetelmää samaan laitteeseen, mikä tekee siitä ihanteellisen niin harrastajille kuin ammattilaisille.
- Toimii 230 V Sukopistorasiasta, mikä tekee siitä helposti käytettävän monissa ympäristöissä.
- Kustannustehokkuus: Kolme laitetta yhdessä säästää rahaa ja tilaa.
- Helppokäyttöisyys: Varustettu LCD näytöllä ja säädettävillä parametreilla.
- Kompakti koko: Helppo siirtää ja varastoida.





Tekniset tiedot

Jännite	230 V, 50/60 Hz		
Toiminnot	MIG	TIG	MMA
Nimellissyöttöteho [KVA]	9.9	7.4	8.5
Nimellisottovirta [A]	43/19 A	32/14 A	37/17 A
Lähtövirran alue A	50 - 200	10 - 200	10 - 160
Kuormitettavuus (40°C 10min)	20% 200 A	20% 200 A	20% 160 A
	60 % 115 A	60 % 115 A	60 % 92 A
	100 % 89 A	100 % 89 A	100 % 72 A
Tyhjäkäyntijännite [V]	50 V	1 - 25 V	50 V
Hyötysuhde [%]	83 %	81%	86 %
Tehokerroin	0.6	0.61	0.62
Kotelointiluokka	IP21S		
Eristysluokka	H		
Jäähdytys	Tuuletin & ilma		
Mitat [mm]	465 x 185 x 295 mm		
Hitsauslanka / Puikko	0.6 - 0.8 - 0.9-1.0		Ø 2.0 / Ø 3,2 mm / Ø 4.0 mm
Paino [kg]	9.38 kg		

Tuotepakkauksen sisältö

Hitsauskone	Kempton MIG/MAG-200
MIG/MAG Hitsauspistooli	2 m
MMA Puikkohitsauskaapeli ja puikonpidin	2 m / 25 mm ²
Maadoituskaapeli ja puristin	1.5 m / 25 mm ²
Syöttöpyörä 2 kpl	0.8-1.0 mm & 1.0-1,2 mm
Ohjekirja	Suomi ja Ruotsi

Tuotenumero: 8689

EAN: 6438152086896

Myyntierä: 1 KPL

Takuu: 36 kk



6 438152 086896



LVD