200 ja 400 Litran Aerobin kompostori lämpömittarilla - Tärkeää Tietoa



ENGLISH & FINNISH

1.Sinun Aerobin kompostori on varustettu lämpömittarilla.

2.Kun olet koonnut Aerobin kompostorisi, aseta lämpömittari tulppaan(musta osa), joka on tehtaalla asennettu yhteen päätyovista(tyhjennysluukku).

3.Varmista että lämpömittari on asennettu päätyovessa(tyhjennysluukussa) olevaan tulppaan(musta osa) ja painettu täysin pohjaan

4. Avatessasi päätyovea (tyhjennysluukkua) poista ensiksi lämpömittari, jotta mittarin anturivarteen ei kohdistu turhaa rasitusta.

5. Päätyovea(tyhjennysluukkua) sulkiessasi, aseta päätyovi(tyhjennysluukku) täysin paikoilleen, ennen kuin asennat lämpömittarin paikoilleen(kohta 2 & 3)

6. Aerobin tuotepakkauksesta muovipussista löydät käyttöohjeet, lämpömittarin ja lisätulpan, mikäli haluat mitata kompostorisi toiminnan lämpötilaa toisesta kohdasta asenna lisätulppa mittarin siirtoa varten.

7.Lisätulppa(musta osa) on varaosa, joka ei aina ole mukana pakkauksessa, mikäli lisätulppa (musta osa) ei ole pakkauksessa ja haluat mitata kompostorisi toiminta lämpötilaa myös toisesta kohdasta, niin ota yhteyttä tuki@horisontenterprises.fi ja tilaa lisätulppa(musta osa) tarvittaessa, kompostorin toiminnan kannalta toinen mittauspiste ei ole tarpeen

8. Mikäli haluat asentaa lämpömittarin ylemmäksi, varmista ensin oikea kohdennus kompostorin sisäpuolen pinnasta – oikeat mittarin sijaintipisteet näkyvät kohokkeina sisäpuolella.

9. Poraa 16mm kokoinen reikä panelin sisäpinnasta eristeestä läpi – pyri poraamaan reikä mahdollisimman suoraan läpi – aseta sitten varatulppa paikoilleen.

10.Poista muoviset reunajäänteen ulko-tai sisäpaneeleista ja aseta lisätulpan "mustan osan" piikikäs pää edellä ulkopaneelin reikään – paina tasaisesti ulko-ja sisäpaneelin läpi kunnes piikit tulevat sisäpaneelin seinämän läpi.
Mikäli olet asentanut kompostoriisi kaksi (musta osa) tulppaa, niin nyt voit asentaa lämpömittarin jompaankumpaan tulppaan, mutta muista sulkea käyttämätön tulppa!

Hyvää kompostointia