MOTIP Lasikuitukitti – täyttämätön

Tekniset tiedot



Kaksikomponenttisella MOTIP-lasikuitukitillä (täyttämätön) voidaan täyttää syvempiä vaurioita, kuten teräs-, alumiini-, puu-, betoni- ja polyesteripinnoissa olevia reikiä. Lasikuitukitillä on erinomainen täyttökapasiteetti. Sen iskunkestävyys on erittäin hyvä, ja sen päälle voidaan suihkuttaa kaikkia maaleja. Se kestää kemikaaleja ja säätä, ja sitä voidaan levittää enintään 2 cm:n paksu kerros.

Järjestysnumero: 000082, 000083

Laatu & ominaisuudet

Voidaan hioa mekaanisesti
Erinomainen täyttökapasiteetti
Erittäin hyvä iskunkestävyys
Päälle voidaan suihkuttaa kaikilla lakkajärjestelmillä
Kestää kemikaaleja ja sään vaikutuksia
Erinomainen tarttuvuus

Fysikaaliset ja kemialliset tiedot

Base: Polyesterihartsi
Värin nimi: grey
Haista: Ominainen
Kiiltoaste: matto, 10 ±2
Täysin kuiva: 60 min
Päällystettävä: 60 min
Hionta-aika: 30 min
Pinnat: Steel, aluminium, wood, concrete, polyester
Pienin käyttölämpötila: 10 °C
Suurin käyttölämpötila: 25 °C
Leimahduspiste: 31 °C
Käyttöaika: 3-5 min
Kovuusprosentti: 2.5 %
Varastointistabiilisuus: 2 y
Sisältö:
- 250 G
- 1,00 KG

Kuinka käyttää

Lue pakkauksen ohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja toimi niiden mukaisesti.
Käsittelylämpötila 15–25 °C
Pinnan tulisi olla puhdas, kuiva ja rasvaton. Poista irtoava vanha lakka sekä ruoste ja hio pinta.
Pinnan tulisi olla puhdas, kuiva ja rasvaton. Sekoita tarvittava määrä kittiä kovetteeseen. Levitä halutun paksuinen kerros. Kovettumisen jälkeen se on hiottavissa mekaanisesti. Halutessa voidaan levittää hienojakoista kittiä.
Kuivumisaika riippuu ympäristön lämpötilasta.
Puhdista käytetyt työkalut heti käytön jälkeen. Älä säilytä ylijäänyttä kovetteeseen sekoitettua materiaalia tölkissä.

Ympäristöystävällinen

European Aerosols on sitoutunut käyttämään koostumuksia, joissa ei ole rajoitettuja tai kriittisiä ainesosia, ja saavuttamaan parhaan mahdollisen suorituskyvyn. Korkit ja pakkaukset on valmistettu kierrätettävästä materiaalista.

Hävittäminen

Ainoastaan kokonaan tyhjennetyt tölkit on laitettava kierrätysastiaan tai asianmukaiseen kierrätettävien jätteiden säiliöön. Tyhjentämättömät tölkit on hävitettävä "erityisjätteenä".

Merkintä/merkintä

Kaikki European Aerosolsin valmistamat tuotteet täyttävät valmisteluohjeen 1999/45/EY mukaiset pakkausmerkintöjä koskevat voimassa olevat määräykset. Kaikki aerosolit vastaavat TRGS 200- ja TRG 300 -standardeja sekä aerosoliohjetta 75/324/EWG, sellaisena kuin se on voimassa.

Julkaisupäivä: 5. elokuu 2025 – Tämä julkaisu korvaa kaikki aiemmin julkaistut versiot.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim – info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega – info-nl@european-aerosols.com